

PŘEPÁŽKOVÁ SPOJKA PMM - Spojka přes přepážku jednoduchá

Kód produktu: 55020



- Výrobce: [SHPI](#)
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch**

Pro plastové trubky PA, PU. Jednoduchá spojka přes přepážku.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak
Šestihran
JS
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
PMM-04

4
10 bar
14
3 mm
30 mm
0,009 kg
1
ks

63,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PMM-06

6
10 bar
17
5 mm
31,5 mm
0,012 kg
1
ks

63,00 Kč
Lanškroun: 25,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PMM-08

8
20 bar
18
6 mm
34,5 mm
0,032 kg
1
ks

75,60 Kč
Lanškroun: 21,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PMM-10

10
20 bar
22
8 mm
41 mm
0,055 kg
1
ks

85,00 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PMM-12

12
20 bar
22
10 mm
44,8 mm
0,07 kg
1
ks

145,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0