

PŘÍPOJKA SVK-IG PEVNÁ - MS/PA zakončovací ochrana plastových hadic PN 15 bar

Kód produktu: **32512**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +85°C**
- Materiál produktu: **Mosaz/polyamid**
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: **Závity ISO 228/ DIN 2999, REACH, RoHS**

Speciální série koncovek vyrobená s rozměry přesně pro spirálové hadice (kroucené). Provedení SSVK je pevné (neotočné) provedení závitové koncovky. Jde o rychlouzavírací standardní systém Ludecke DN 7,2. Spirálové hadicové armatury MODY vyrobeno z mosazi nebo oceli poniklováno s ochrannými kryty hadice. Odnímatelné a opakovaně použitelné kování, maximální otvor pro maximální průtok. Přesně přizpůsobeno rozměrům PU a stupni tvrdosti, extrémní tah a odolnost proti tlaku. Otočné šrouby s dvojitým těsněním O-kroužkem a pojistným kroužkem, snadno se otáčejí pod tlakem. Materiál: Šroubování: Mosaz MS 58 hladký (potažený závit) / ocel poniklovaná. Rychlospojky: Mosaz MS 58, pružina: Polyamid.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní závit

Provozní tlak

JS

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SVK4614I

7,2 mm

4x6

G 1/4"

15 bar

3 mm

0,025 kg

1-5

ks

224,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SVK5814I

7,2 mm

5X8

G 1/4"

15 bar

4,5 mm

0,031 kg

1-5

ks

234,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SVK651014I

7,2 mm

6,5x10

G 1/4"

15 bar

5,5 mm

0,048 kg

1-5

ks

233,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SVK81238I

7,2 mm

8x12

G 3/8"

15 bar

7 mm

0,066 kg

1-5

ks

248,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0