

RECYKL TOP - Odlehčená hydroizolační podlahovina, šíře 1250, 810 Kg/m³

Kód produktu: 20191





- Pracovní teplota: **-30°C až +120°C**
- Materiál produktu: **Recyklovaná pryž pojená polyuretanem**
- Pevnost: **3 kg/cm² (0,3 N/mm²) v tahu**
- Tažnost: **<=40%**
- Norma výrobku: **DIN 18195 část 10, DIN EN ISO 3386-2, RoHS**
- Měrná hmotnost: **Hustota: cca 810 kg/m³**
- Použití produktu: **Podlahovina nízké hmotnosti**
- Vnější barva: **Černá s barevnými skvrnami**

Složení: Recyklovaná guma o velikosti částic 1 - 3 mm, které jsou lepené polyuretanem. RECYKL TOP poskytuje spolehlivou a účinnou ochranu hydroizolace - ploché střechy, stavby mostů, podzemní garáže, izolace podlah a podzemních staveb, zahradních staveb a izolace-podložka terénních úprav. Odolnost proti nárazu: dle EN 12691 ...pro tloušťky od 6 mm < 2500 mm. Stlačenost při dopravním zatížení: 10 % cca 40 t/m² až 20% 90 t/m² DIN EN ISO 3386-2. Teplotní roztažnost DIN EN 13471 : 10 x 10⁻⁵ / °C (~ 1 mm změny délky na 1000 mm pro delta T = 10° Kelvina). Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód

Tloušťka

Šířka

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

004/125-S0050-181

4 mm

1250 mm

15.000 mm

4,86 kg

18,75

m²

172,60 Kč

Lanškroun: **313,9**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

010/125-S0050-181

10 mm

1250 mm

6.000 mm

8,8 kg

7,5

m²

340,00 Kč

Lanškroun: **98,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

012/125-S0050-181

12 mm

1250 mm

5.000 mm

9,72 kg

6,25

m²

380,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

015/125-S0050-181

15 mm

1250 mm

4.000 mm

12,15 kg

5

m2

490,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0