

VAGONOVÁ REDUKCE ZÁVITOVÁ AG/IG - Závitová Whitworth spojka W/G, mosaz i nerez

Kód produktu: 32096



MOSAZ



- Pracovní teplota: **-30°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58 / Nerez 316**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **BS 84 (Závity DIN 11)**
- Médium: **Paliva**
- Použití produktu: **Redukce vagonového výstupu pro tankovací spojky**
- Zkrácená poznámka: **Závitové adaptéry jsou otočné (převečné matice)**

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Poznámka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

RS-OT-IW-AG55/20/SS

WW5.1/2"

G 2"

10 bar

Nerez, otoč. provedení

2 kg

1

ks

9 290,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

RS-IW-AG-55/30/SS

WW5.1/2"

G 3"

10 bar

Nerez, pevné provedení

2,2 kg

1

ks

9 290,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

RS-IW-AG-55/35/MS

WW5.1/2"

G 3.1/2"

10 bar

Mosaz, pevné provedení

2,2 kg

1

ks

3 790,00 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

RS-IW-AG-55/40/SS

WW5.1/2"

G 4"

10 bar

Nerez, pevné provedení

2,5 kg

1

ks

13 990,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RS-IW-AG-55/30/MS

WW5.1/2"

G 3"

10 bar

MS, pevné provedení

2,4 kg

1

ks

5 499,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RS-IW-AG-55/40/MS

WW5.1/2"

G 4"

10 bar

MS, pevné provedení

2,5 kg

1

ks

7 332,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RS-OT-IW-AG55/40/SS

WW5.1/2"

G 4"

10 bar

Nerez, otoč. provedení

2,5 kg

1

ks

12 220,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0