

RYCHLOSPOJKA ESAC*IG - Zinkovaná rychlospojka s vnitřním G závitem, DN 8, Atlas Copco

Kód produktu: 32051



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Zinkovaná - niklovaná mosaz**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Norma výrobku: **Kompatibilní se systémem Atlas Copco DN 8, REACH, RoHS**
- Maximální průtok: **1650 l/min.**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 8, čep vsuvky 13 mm**
- Použití produktu: **Kompresorové aplikace se stlačeným vzduchem, profesionální použití**

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky s vysoce kvalitním těsněním Perbunan (NBR) a z niklované mosazi MS 58. Velké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Pro dodávku stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví s extrémní spotřebou. Čepy této série systému Atlas Copco mají průměr 13 mm, DN 8 u všech spojek. Jednostranně uzavíratelné

provedení se vsuvkou bez ventilu. Materiál: připojovací části, ventil - niklovaná mosaz MS 58, tělo ventilu - zinkovaná ocel, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny+ rozpěrný kroužek a koule z nerezů DIN 1.4310.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
ESAC14I
8 mm
G 1/4"
35 bar
19
56 mm
0,115 kg
1-5
ks

393,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESAC38I
8 mm
G 3/8"
35 bar
19
56 mm
0,108 kg
1-5
ks

393,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESAC12I
8 mm
G 1/2"
35 bar
24
58 mm
0,13 kg
1-5
ks

408,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0