

## ESD AG45° - Rychlospojka DN 9, vnější závit 45°, čep 13,5 mm

Kód produktu: **32341**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**
- Zkrácená poznámka: **Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"**

Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené. Připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58 / materiál 2.0401 pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel, těsnění - FKM (Viton).

# Varianty zboží

Objednací kód  
Vnější závit  
Provozní tlak  
Šestihran  
Ventil  
Průměr  
Délka závitu  
Kóta B  
Hmotnost  
Mj  
Vaše cena bez DPH

Sklad  
ESD38A-45  
G 3/8"  
15 bar  
22  
NE  
D=22 mm  
9 mm  
54  
0,114 kg  
ks

**533,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESD1615A-45  
M16x1,5  
15 bar  
22  
NE  
D=22 mm  
9 mm  
54  
0,114 kg  
ks

**533,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESD38A-45AB  
G 3/8"  
15 bar  
22  
ANO  
D=22 mm  
9 mm  
54  
0,114 kg  
ks

**533,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESD1615A-45AB  
M16x1,5  
15 bar  
22  
ANO  
D=22 mm  
9 mm  
54  
0,114 kg  
ks

**533,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0