

ESDF IG - Rychlospojka DN 9, MS 58 vnitřní závit, čep 13,5 mm

Kód produktu: 32316





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Rychlospojka obouruční pro plastikářský průmysl a všeobecné použití**
- Zkrácená poznámka: **Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"**

Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené. Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58 / materiál 2.0401. Pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel, těsnění: FKM (Viton). Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8".

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Provozní tlak

Šestihran

Ventil

Průměr

Typ

Kóta B

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESDF14I

G 1/4"

15 bar

17

NE

D=22 mm

--

44,5

0,075 kg

ks

381,00 Kč

Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESDF38I

G 3/8"

15 bar

22

NE

D=22 mm

--

46

0,084 kg

ks

345,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESDF12I

G 1/2"

15 bar
24
NE
D=22 mm
--
46
0,11 kg
ks
379,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDF14IAB

G 1/4"
15 bar
17
ANO
D=22 mm
--
44,5
0,75 kg
ks

380,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESDF38IAB

G 3/8"
15 bar
22
ANO
D=22 mm
--
46
0,084 kg
ks

416,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESDF12IAB

G 1/2"
15 bar
24
ANO
D=22 mm
--
46
0,11 kg
ks

447,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0