

RYCHLOSPOJKA ESO AG - ARO Industry DN 5,5 s vnějším G závitem, čep 11 mm

Kód produktu: 32046



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **775 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm**
- Použití produktu: **Vzduchové rozvody kompatibilní s ARO 210, ORION 44510, Rectus 22 NW 5,5**

Rychlospojky ESO Dn 5,5 jsou určeny pro Benelux a Švýcarsko. Závity jsou klasické G závity ISO 228, čepy vsuvek mají průměr 11 mm, profil podle ARO 210, ORION 44510. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu, řemeslné výrobě, hobby atd. Uzavřené pouzdro chrání spojku před nečistotami. Speciální kontura trnu pro lepší nasazení hadice a snadnější montáž. Materiál: připojovací

části, zabezpečovací prstenec, ventilové těleso, ventil z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek z nerezového oceli 1.4310 a 1.4305. Těsnění perbunan.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Kóta A
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESO14A
5,5 mm
G 1/4"
35 bar
22
42 mm
27
0,085 kg
ks
125,00 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESO38A
5,5 mm
G 3/8"
35 bar
22
43 mm
27
0,085 kg
ks
125,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESO12A
5,5 mm
G 1/2"
35 bar
24
43 mm
27
0,105 kg
ks
137,00 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**