

RYCHLOSPOJKA SS 10 BAR Soft-Flow - Nerezový adaptér pro uchycení k trubce, DN 41, 10 Bar (-15°/+95°C)

Kód produktu: **32362**





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +95°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305, objímky z elox. hliníku**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výroby: **REACH, RoHS**
- Médium: **voda a granuláty, vakuum**
- Použití produktu: **Systém pro tlakovou vodu nebo vakuovou dopravu granulátů**

Rychlospojky pro dopravu materiálu SoftFlow. Vysoce kvalitní systém rychlospojky pro dopravu sypkého materiálu nebo kapalin pod tlakem nebo vakuem, např. pro vakuový transport granulátu v plastikářském průmyslu. Nízké opotřebení díky tělu spojky z nerezové oceli. Spojovací objímka, zástrčka a krytka z hliníku (tvrdý povlak). Plný, přímý průchod bez zúžení profilu. Nízká hmotnost, snadná manipulace. Princip rychlospojky s kulovým uzávěrem pro snadné ovládání. Snadná ruční výměna těsnících kroužků. Dokonale přizpůsobené stonky hadic pro spirálové hadice z PVC nebo polyuretanu. Objímky, vsuvky a záslepky jsou vyrobeny z tvrdého hliníku.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

DN

Provozní tlak

JS

Čelková délka

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GRK38R

38

41 mm

10 bar

34 mm

L=70 mm

65 mm

0,48 kg

1

ks

1 625,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GRK40R

40

41 mm

10 bar

36 mm

L=70 mm

65 mm

0,48 kg

1

ks

1 625,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GRK45R

45
41 mm
10 bar
41 mm
L=70 mm
65 mm
0,52 kg
1
ks

1 625,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GRK50R
50
41 mm
10 bar
41 mm
L=70 mm
65 mm
0,58 kg
1
ks

1 693,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0