

RYCHLOSPOJKA 3" DDC IG/** DN 80 - Bezúkapová spojka s vnitřními závity, vsuvka 119 mm

Kód produktu: 33304



- Pracovní teplota: **-54°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Nerez 316, Hliník, Hastelloy, PVDF, ... - volitelné**
- Materiál těsnění: **Volitelné, standard PUR (u hliníkových), PTFE (u nerez. a ostatních)**
- Norma výrobku: **NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex)**
- Médium: **benzíny, nafta, Etylén, Toluén, Xylén, Fenoly, ...**
- Použití produktu: **Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)**
- Zkrácená poznámka: **O-kroužek = těsnění uvnitř - Viton. Jiné na základě požadavku.**

Spojka modulového profilu 3" má vsuvky o průměr 119 mm, s těmito vnitřní závity: BSP (G) 3" skladem, (NPT 3" dle změny kódu, např. S415B1101 -AL) (jak u této rychlospojky, tak i u vsuvky). Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca o 100°. Rozpojování: musí se nejprve spojky pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Závitové těsnění
Těleso
Velikost [modul]
Typ
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

M-DDC-S414IG/AL-119-BSP-PUR

80 mm

16 bar

PUR

hliník

3"-119

S414B1101B

1

4,5 kg

ks

22 166,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

M-DDC-S414IG/SS-119-BSP-VIT

80 mm

BSP 3"

16 bar

PTFE

Nerez

3"-119

S414B4401A

1

9,8 kg

ks

78 482,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

M-DDC-S414IG/BR/MS-119-BSP

80 mm

BSP 3"

16 bar

BUNA

3"-119

S414B2201B

1

9,8 kg

ks

37 100,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0