

RYCHLOSPOJKA 4" DDC IG/** DN 100 - Bezúkapová spojka s vnitřním závitem, PN16/25 vsuvka 164 mm

Kód produktu: 33404

33404



33404



- Výrobce: [Mann Tek](#)
- Pracovní teplota: **-54°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Nerez 316, Hliník, Mosaz, Titan, Hastelloy, PEEK**
- Materiál těsnění: **O-kroužek Viton / PTFE (standard)**
- Norma výrobku: **NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex)**
- Médium: **benzíny, nafta, Etylén, Toluen, Xylén, Fenoly, ...**
- Použití produktu: **Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)**
- Zkrácená poznámka: **O-kroužek = těsnění uvnitř, má standardní materiál Viton. Jiné lze dodat na základě požadavku.**

Spojka modulového profilu 4" má vsuvky o průměr 164 mm, s těmito vnitřní závity: BSP/NPT 4" (jak u této vsuvky, tak i u rychlospojky). Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca 100°. Rozpojování: Rychlospojka i vsuvka se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily. Rychlospojka s O-kroužkem Kalrez je dodávána pro tankování Benzenu.

Varianty zboží

Objednací kód	
DN	
Vnitřní závit	
Provozní tlak	
Závitové těsnění	
Těleso	
Typ	
Balení [MJ]	
Hmotnost	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
M-DDC-S516IG/AL-164-BSP-PUR	
100 mm	
BSP 4"	
16 bar	
PUR	
hliník	
S516B1101B	
1	
7,6 kg	
ks	
46 384,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
M-DDC-S516IG/SS-164-BSP-VIT	
100 mm	
BSP 4"	
25 bar	
PTFE	
Nerez	
S516B4401A	
1	
15,6 kg	
ks	
107 839,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
M-DDC-S516IG/SS-164-BSP-EPDM	
100 mm	
BSP 4"	
25 bar	
EPDM	
Nerez	
S516B4401A	
1	
15,6 kg	
ks	
107 839,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
M-DDC-S516IG/SS-164-BSP-KA	
100 mm	
BSP 4"	
25 bar	
PTFE	
Nerez	
S516B4404	
1	
15,6 kg	
ks	
152 979,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	