

SANDBLAST TĚSNĚNÍ - Profilované těsnění pro typ T

Kód produktu: **30692**

Tip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +95°C**
- Materiál produktu: **Perbunan**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Tvrdost: **60 Sh**
- Médium: **tryskací směsi**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Vnější barva: **černá**
- Použití produktu: **Spojky pro abrazivní materiály**

Těsnění rychlospojky s bajonetovým uzávěrem pro spojování tryskacích hadic.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější rozměr
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Provedení
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
SKD
48,5 mm
10,5
0,011 kg
1-10
ø osazení 41,5
ks

37,00 Kč
Lanškroun: **20,0**Pardubice: **24,0**Zlín: **21,0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **4,0**

SKD-1
44 mm
27
0,02 kg
1-10
ø osazení 37
ks

92,00 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**