

SBR/NR AG 14 - Pryž pro mechanické namáhání 55°Shore (-30/+80°C)

Kód produktu: 20016



20016

Detail otlačku



Orientační hmotnosti balení

Pryž AG 14 - spec. hmotnost 1,2 g/cm³ (1200 Kg/m³)

Tloušťka (mm)	Šíře (mm)	Celková délka role (mm)	Balení role min. (kg) max.	
1 mm	1400	9.500 - 10.500	15,1	18,5
2 mm	1400	9.500 - 10.500	30,2	37,0
3 mm	1400	9.500 - 10.500	45,4	55,4
4 mm	1400	9.500 - 10.500	60,5	73,9
5 mm	1400	9.500 - 10.500	75,6	92,4
6 mm	1400	9.500 - 10.500	90,7	110,9
8 mm	1400	9.500 - 10.500	121,0	147,8
10 mm	1400	9.500 - 10.500	151,2	184,8
12 mm	1400	9.500 - 10.500	181,4	221,8
15 mm	1400	4.800 - 5.500	113,4	138,6
20 mm	1400	4.800 - 5.500	151,2	184,8
25 mm	1400	4.800 - 5.500	189,0	231,0

Approximate package weights

- Pracovní teplota: **-30°C až +80°C**
- Materiál produktu: **SBR/NR**
- Tvrdost: **55° Shore A (+/-5°)**
- Pevnost: **140 kg/cm² (14 MPa)**
- Tažnost: **350%**
- Měrná hmotnost: **1,20 g/cm³**
- Vnější barva: **černá**
- Použití produktu: **Pryž pro mechanické namáhání odolná oděru a protismyková podlahovina**
- Zkrácená poznámka: **Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.**

Pryž pro mechanické namáhání s otlačkem, pryžové desky ze směsi NR/SBR s vysokou tažností. Velmi dobrá odolnost mechanickému namáhání - stírací lišty pro dopravníkové dráhy apod. Není určena k vystýlání pískovacích boxů. Na základě požadavku je možné vyrobit otlaček z obou stran (kód N0L - jednostranný otlaček, N00 - hladká z obou stran a NLL je oboustranný otlaček). Otlaček slouží k zdrsnění povrchu jako protismykové opatření. Cena pryže je za 1 kg. Balení je pouze informativní, je možné odebrat jakékoliv množství. Při objednání do poznámky napište požadovaný rozměr. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, Tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód

Tloušťka

Šířka

Délka

Typ

Balení [m²]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

003/140-N0055-149

3 mm

1400 mm

10 m

bez otlačku

14

1 kg

kg

189,00 KčLanškroun: **232,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

004/140-N0055-149

4 mm

1400 mm

10 m

bez otlačku

14

1 kg

kg

189,00 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

005/140-N0055-149

5 mm

1400 mm

10 m

bez otlačku
14
1 kg
kg
189,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0,7Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
005/140-N0L55-149
5 mm
1400 mm
10 m
1x otlaček
14
1 kg
kg
189,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
006/100-N0055-149
6 mm
1000 mm
10 m
bez otlačku
10
1 kg
kg
189,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
006/140-N0L55-149
6 mm
1400 mm
10 m
1x otlaček
14
1 kg
kg
189,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
008/140-N0L55-149
8 mm
1400 mm
10 m
1x otlaček
14
1 kg
kg
189,00 Kč
Lanškroun: 11,4Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
010/140-N0L55-149
10 mm
1400 mm
10 m
1x otlaček
14
1 kg
kg
189,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
012/140-N0L55-149
12 mm
1400 mm
10 m
1x otlaček
14
1 kg
kg
189,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
015/140-N0L55-149
15 mm
1400 mm
5 m
1x otlaček

7
1 kg
kg
189,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
020/140-N0L55-149
20 mm
1400 mm
5 m
1x otlaček
7
1 kg
kg
189,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
025/140-N0L55-149
25 mm
1400 mm
5 m
1x otlaček
7
1 kg
kg
189,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0