

SFS45°-4SH INTER.SAE J518 - Lisovací Interlock s přírubou


SFS 45° SAE J518, 6000 PSI

Kód produktu: **58188**

Tip




INTERLOCK FLANGE CODE 62-6000 PSI- 45° ELBOW



FLANGIA 45° SAE J5186000 PSI INTERA
BRIDE 45° 6000 PSI (PIÈCE ENTIER)
45° FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI – EINTEILIG
BRIDA A 45° 6000 PSI (PIEZA UNICA)

Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compresso /
Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring

INTERLOCK FLANGE CODE 62-6000 PSI- 45° ELBOW



	D.N.	Hose	Diam.	D	D1	B	A	
		inch	mm	inch	mm	mm	Bar	Psi
KF45P1212I	-12	3/4"	19	3/4"	41.3	35	67.7	420
KF45P1216I	-12	3/4"	19	1"	47.6	39	71.7	420
KF45P1612I	-16	1"	25.4	3/4"	41.3	32	83.6	415
KF45P1616I	-16	1"	25.4	1"	47.6	35	86.6	415
KF45P1620I	-16	1"	25.4	1.1/4"	54	40	91.6	415
KF45P2020I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54	47	102.7	415
KF45P2024I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/2"	63.5	50	105.7	415
KF45P2424I	-24	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	47	116.5	345
KF45P2432I	-24	1.1/2"	38.1	2"	79.4	64	145	345
KF45P3232I	-32	2"	50.8	2"	79.4	64	153	345

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Oleje, voda, emulze**
- Norma výrobku: **ISO 6162-2, SAE J518**
- Použití produktu: **Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Rozměr nátrubku

D.*

Provozní tlak

Celková délka

Kóta B

Kóta A

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

KF45P1212I

20 mm

SFS 3/4" mm

D41,3 mm

420 bar

L=129,5 mm

35

67,7

3/4"

ks

977,80 Kč

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **3,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **5,0**Ostrava: **2,0**

KF45P1216I

20 mm

SFS 1" mm

D47,6 mm

420 bar

L=133,5 mm

39

71,7

3/4"

ks

1 060,00 Kč

Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**

KF45P1612I

25 mm

SFS 3/4" mm

D41,3 mm

415 bar

L=155,7 mm

32

83,6

1"
ks
1 086,40 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **1,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**
KF45P1616I
25 mm
SFS 1" mm
D47,6 mm
415 bar
L=158,7 mm
35
86,6
1"
ks

1 167,00 Kč
Lanškroun: **9,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **8,0**Praha - Letňany: **4,0**Ostrava: **1,0**
KF45P1620I
25 mm
SFS 1.1/4" mm
D54 mm
415 bar
L=163,7 mm
35
91,6
1"
ks

1 361,70 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **1,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**
KF45P2020I
32 mm
SFS 1.1/4" mm
D54 mm
415 bar
L=191,0 mm
47
102,7
1.1/4"
ks

1 313,10 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **4,0**Ostrava: **2,0**
KF45P2024I
32 mm
SFS 1.1/2" mm
D63,5 mm
415 bar
L=194,0 mm
50
105,7
1.1/4"
ks

1 584,00 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **3,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **0**
KF45P2424I
40 mm
SFS 1.1/2" mm
D63,5 mm
345 bar
L=210,0 mm
47
116,5
1.1/2"
ks

2 072,40 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **1,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**
KF45P2432I
40 mm
SFS 2" mm
D79,4 mm
345 bar
L=235,0 mm
64

145
1.1/2"
ks
2 062,00 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**
KF45P3232I
50 mm
SFS 2" mm
D79,4 mm
345 bar
L=251,0 mm
64
153
2"
ks
2 088,00 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**