


SFS90°-4SH INTER.SAE J518 - Lisovací Interlock s přírubou SFS 90° SAE J518, 6000 PSI

Kód produktu: 57186




INTERLOCK FLANGE CODE 62 - 6000 PSI - 90° ELBOW



FLANGIA DIRITTA SAE J518 6000 PSI INTERA
BRIDE 90° 6000 PSI (PIÈCE ENTIER)
90° FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI – EINTEILIG
BRIDA A 90° 6000 PSI (PIEZA UNICA)

Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compresso /
Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring

INTERLOCK FLANGE CODE 62 - 6000 PSI - 90° ELBOW



D.N.	Hose	Diam	D	D1	B	A	Bar	Psi	
		inch	mm	inch	mm	mm			
KF90P1212I	-12	3/4"	19	3/4"	41.3	62	54.7	420	6091
KF90P1216I	-12	3/4"	19	1"	47.6	67	54.7	420	6091
KF90P1612I	-16	1"	25.4	3/4"	41.3	64	74.6	415	6019
KF90P1616I	-16	1"	25.4	1"	47.6	69	70.6	415	6019
KF90P1620I	-16	1"	25.4	1.1/4"	54	76	74.6	415	6019
KF90P2020I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54	93	87.7	415	6019
KF90P2024I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/2"	63.5	97	87.7	415	6019
KF90P2424I	-24	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	111	99.5	345	5004
KF90P2432I	-24	1.1/2"	38.1	2"	79.4	128	110	345	5004
KF90P3232I	-32	2"	50.8	2"	79.4	128	144	345	5004

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Médium: **Oleje, voda, emulze**
- Norma výrobku: **ISO 6162-2, SAE J518**
- Použití produktu: **Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Lisovací armatura pro hydraulický hadice, s přírubou SFS 90°, SAE J518, 6000 PSI.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Rozměr nátrubku

D.*

Provozní tlak

Celková délka

Kóta B

Kóta A

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

KF90P1212I
20 mm
SFS 3/4" mm
41,3 mm
420 bar
L=116,5 mm
62
54,7
3/4"
ks
722,00 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **3,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **4,0**Ostrava: **2,0**

KF90P1216I
20 mm
SFS 1" mm
47,6 mm
420 bar
L=116,5 mm
67
54,7
3/4"
ks
945,40 Kč
Lanškroun: **36,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **11,0**Ostrava: **2,0**

KF90P1612I
25 mm
SFS 3/4" mm
41,3 mm
415 bar
L=146,7 mm
64

74,6
1"
ks
1 028,00 Kč
Lanškroun: 6,0Pardubice: 1,0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 2,0
KF90P1616I
25 mm
SFS 1" mm
47,6 mm
415 bar
L=146,7 mm
69
74,6
1"
ks
1 028,00 Kč
Lanškroun: 28,0Pardubice: 5,0Zlín: 3,0Praha - Zličín: 3,0Praha - Letňany: 7,0Ostrava: 2,0
KF90P1620I
25 mm
SFS 1.1/4" mm
54 mm
415 bar
L=146,7 mm
76
74,6
1"
ks
1 170,00 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 1,0Zlín: 3,0Praha - Zličín: 4,0Praha - Letňany: 7,0Ostrava: 2,0
KF90P2016I
32 mm
SFS 1" mm
54 mm
415 bar
L=176 mm
93
87,7
1.1/4"
ks
1 512,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
KF90P2020I
32 mm
SFS 1.1/4" mm
54 mm
415 bar
L=176 mm
93
87,7
1.1/4"
ks
1 217,00 Kč
Lanškroun: 40,0Pardubice: 6,0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 6,0Ostrava: 2,0
KF90P2024I
32 mm
SFS 1.1/2" mm
63,5 mm
415 bar
L=176 mm
97
87,7
1.1/4"
ks
1 584,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 3,0Praha - Letňany: 6,0Ostrava: 2,0
KF90P2424I
40 mm
SFS 1.1/2" mm
63,5 mm
345 bar
L=193 mm

111
99,5
1.1/2"
ks
1 496,00 Kč
Lanškroun: **29,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **1,0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **0**
KF90P2432I
40 mm
SFS 2" mm
79,4 mm
345 bar
L=209 mm
128
110
1.1/2"
ks

2 331,00 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
KF90P3232I
50 mm
SFS 2" mm
79,4 mm
345 bar
L=242 mm
128
144
2"
ks

2 477,00 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**