

SPIRALINA YELLOW - Ochranka na kabely a hadice z PVC, -10°C až +60°C

Kód produktu: 10206





Ø nominal	Ø i.d.	Ø e.d.	for single hoses & hose runs	for hoses in bundles i.d. 100-1200	wall thickness	spiral pitch	weight meter	Compression load for red. 1/2" Ø i.d.	flexible hose resistant to elongation at 20°C
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g/m	kg	kg
13x16	13	16	3/16" - 1/4"	12 - 18	1,5	10,5	80	>=130	>3
16x20	16	19,4	1/4" - 1/2"	16 - 26	1,7	12	100	>=130	>3
20x25	20	24,2	1/2" - 3/4"	20 - 27	2,1	14,5	170	>=130	>3
24x29	23,5	28,5	1/2" - 3/4"	23 - 30	2,5	15	240	>=130	>4
25x30	26	30	1/2" - 1"	25 - 33	2	15	250	>=130	>4
27x32	27	32,2	5/8" - 1"	27 - 35	2,6	16	295	>=130	>4
30x35	30	35,4	3/4" - 1"	30 - 35	2,7	18	330	>=130	>4
35x40	35	40,6	1" - 1 1/4"	35 - 60	2,8	20,5	420	>=130	>4
44x50	44	50	1 1/4" - 1 1/2"	35 - 75	3	21,5	600	>=130	>4
56x63	56	63	1 1/2" - 2"	50 - 90	3,5	26	850	>=130	>4
65x75	65	74	---	60 - 120	4,5	29	1150	>=130	>5
80x90	80	90	---	75 - 200	5	35	1600	>=130	>5
100x112	103	115	---	---	6	46	2200	>=130	>5
120x132	124	136	---	---	6	50	2850	>=130	>5

- Výrobce: [MERLETT](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál vnitřní: **PVC**
- Materiál vnější: **PVC**
- Médium: **Hydraulické kapaliny, oleje, glykoly, fosfáty**
- Norma výrobku: **UL94 V0 - samozhášecí, RoHS, REACH**
- Vnitřní barva: **Žlutá**
- Vnější barva: **Žlutá**
- Použití produktu: **Ochrana kabelů a hadic**
- Vlastnosti: **Odolnost vůči abrazi dle ISO 4690 =78 (+/-3), v souladu s ISO 4649 < 150 mm3**
- Zkrácená poznámka: **Kulaté hrany pro bezpečnou a snadnou montáž.**
- Materiál produktu: **PVC**

Univerzální ochrana na průmyslové a hydraulické hadice, pro kabelové a hadicové svazky (kulaté hrany pro bezpečnou a snadnou montáž). Vhodné pro použití se všemi hydraulickými kapalinami, včetně kapalin s obsahem glykolu a fosfátů. Dobře odolává ropným látkách, mechanickému namáhání a UV záření. Ochraná hadice vykazuje výborné izolační schopnosti $R > 1 \times 10^4 \text{ Ohm/m}$. Odolnost proti oděru dle normy ISO 4649 <150 mm³. Splňuje požadavky HB klasifikace (dle UL-94) týkající se těžkohořlavých materiálů hadice. Výpočet potřebné délky spirality se vypočítá dělením vnějšího průměru hadice za uvedený vnitřní průměr vhodné spirality: Výpočet: Hadice o vnějším průměru 32 mm se vypočítá $32/27 = 1,185 \dots$ tj. 1,19 metru spirality (jde o spirality 27-32). Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě +20°C.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Určeno na hadici [mm]
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

030/035-CX000-07707

30 mm

35,4 mm

30- max. 35

0,3 kg

20

m

250,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

035/040-CX000-07707

34,5 mm

40 mm

35 - max. 60

0,5 kg

20

m

278,00 Kč

Lanškroun: **22,6**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

044/050-CX000-07707

43,5 mm

49,5 mm

35 - max.75

0,63 kg

20

m

347,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

056/063-CX000-07707

56 mm

63 mm

50 - max.90

0,75 kg

20

m

593,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

065/075-CX000-07707

64,5 mm

75 mm

60- max.120

1,15 kg

20

m

1 026,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

080/090-CX000-07707

81 mm

91 mm

75- max.200

1,7 kg

20

m

1 183,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**