

SPOJKA L-90° PUSH-IN SS-316L - Nástrčná spojka dle FDA, - 20°/+150°C, Viton o-kroužek

Kód produktu: 50743

50743



50743



50743



50743

SPOJKA L-90° PUSH-IN SS-316L



O-kroužek Viton

- Pracovní teplota: **-20°C až +150°C**
- Bezpečnost: **2 : 1**
- Materiál produktu: **Nerez 316L (1.4404)**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **Kompatibilita RoHs a FDA**
- Použití produktu: **Nástrčná rychlospojka pro povrchem kalibrované hadice (PA, PU, PE)**
- Zkrácená poznámka: **Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.**

Rychlospojky Push-In 15 Bar, pro chemické kapaliny a tlakové aplikace ve strojírenství . Push-In - systém, kdy se hadice po nasunutí do rychlospojek nijak nemusí zajišťovat (samosvorné spojení). Vnější povrch kalibrovaných hadic označujeme velkým písmenem D*, odpovídá vstupu spojek. Při montáži se používají výhradně těsnění a tuhy bez obsahu silikonu! Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Podtlak
D.*
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

PUL-04/SS
4-4

15 bar
90 kPa
4 mm
0,012 kg

1
ks
448,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUL-06/SS
6-6

15 bar
90 kPa
6 mm
0,018 kg

1
ks
475,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUL-08/SS
8-8

15 bar
90 kPa
8 mm
0,024 kg

1
ks
554,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUL-10/SS
10 - 10

15 bar
90 kPa
10 mm
0,042 kg

1
ks
767,00 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUL-12/SS
12-12

15 bar
90 kPa
12 mm
0,049 kg

1
ks
1 031,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUL-16/SS
16 - 16

10 bar
90 kPa
16 mm
0,09 kg

1
ks
3 643,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0