

SPOJKA T-90° PUSH-IN SS-316L - Nástrčná spojka tvaru T, FDA kvality, -15/+150°C, Viton o-kroužek

Kód produktu: **50744**

50744



50744



- Pracovní teplota: **-20°C až +150°C**
- Bezpečnost: **2 : 1**
- Materiál produktu: **Nerez 316L (1.4404)**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **Kompatibilita RoHs a FDA**
- Použití produktu: **Nástrčná rychlospojka pro povrchem kalibrované hadice (PA, PU, PE)**
- Zkrácená poznámka: **Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.**

Rychlospojky Push-In 15 Bar, pro chemické kapaliny a tlakové aplikace ve strojírenství . Push-In - systém, kdy se hadice po nasunutí do rychlospojek nijak nemusí zajišťovat (samosvorné spojení). Vnější povrch kalibrovaných hadic označujeme velkým písmenem D*, odpovídá vstupu spojek. Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Podtlak
D.*
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

PUT-04/SS
4-4-4
15 bar
90 kPa
4 mm
0,015 kg
1
ks

568,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUT-06/SS
6-6-6
15 bar
90 kPa
6 mm
0,03 kg
1
ks

600,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUT-08/SS
8-8-8
15 bar
90 kPa
8 mm
0,032 kg
1
ks

708,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUT-10/SS
10-10-10
15 bar
90 kPa
10 mm
0,055 kg
1
ks

1 157,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUT-12/SS
12-12-12
15 bar
90 kPa
12 mm
0,065 kg
1
ks

1 511,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUT-16/SS
16-16-16
10 bar
90 kPa
16 mm
0,125 kg
1
ks

5 487,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0