

SPOJKA TRN safety DIN 20038 - Pozinkovaný oboustranný trn s bezpeč. kruhem

Kód produktu: **32441**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Pozinkovaná ocel**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Stlačený vzduch, kapaliny**
- Norma výrobku: **DIN 20038, REACH, RoHS**

Hadicové přípojky z pozinkované a žlutě pasivované oceli (bez chromu VI). Jednoduché a bezpečné připojení hadice s otočeným profilem. Šrouby závitových koncovek lze kdykoli povolit a znovu použít. Maximální otvor pro maximální průtok. Vhodné pro stlačený vzduch a další média v různých aplikacích.

Varianty zboží

Objednáací kód
Určeno na hadici [mm]
DN
Provozní tlak
Průměr
Kóta A
Hmotnost
Balení [MJ]
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

SV13R/S
13
9 mm
16 bar
13,5 mm
80
0,048 kg
1-10
1/2"
ks
104,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV15R/S
15
12,5 mm
16 bar
15 mm
105
0,077 kg
1-10
5/8"
ks
110,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV19R/S
19
16 mm
16 bar
19 mm
105
0,107 kg
1-10
3/4"
ks
110,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV25R/S
25
22 mm
16 bar
25 mm
160
0,17 kg
1-10
1"
ks
135,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV32R/S
32
27 mm
16 bar
32 mm
175
0,382 kg
1-5
1.1/4"
ks
211,70 Kč

Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV38R/S
38
33 mm
16 bar
38 mm
215
0,49 kg
1-5
1.1/2"
ks

337,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV50R/S
50
45 mm
16 bar
51 mm
225
0,87 kg
1
2"
ks

504,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV53R/S
53
46 mm
16 bar
54 mm
225
1,126 kg
1
2"
ks

556,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV75R/S
75
68 mm
16 bar
76 mm
250
1,811 kg
1
3"
ks

1 161,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0