

STANDARD AG SS - Nerezová rychlospojka Dn 7,2 s vnějším závitem, hladká

Kód produktu: 32150

Tip





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Maximální průtok: **1150 L/min**
- Médium: **stlačený vzduch, kapaliny**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Nerezová spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2**
- Vnější barva: **stříbrná**

Rychlospojka z nerezové oceli 1.4305 s vnějším závitem, série Dn 7,2 jednostranně uzavíratelná. Nerezové rychlospojky této série ESE DN 7,2 mají průměr nasazovacího čepu 12 mm. Rychlospojka s ergonomickou objímkou - vroubkované mají lepší úchop a nesmekají se. Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Rychlospojky mají průtok 1150 l/min i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Možnost k objednání i rychlospojky pro kapaliny oboustranně uzavíratelné (-AAB). Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kolíky, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Ventil

Šestihran

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESEG14A

7,2 mm

G 1/4"

35 bar

ANO

22

0,082 kg

ks

906,00 Kč

Lanškroun: ☐ Pardubice: ☐ Zlín: ☐ Praha - Zličín: ☐ Praha - Letňany: ☐ Ostrava: ☐

ESEG38A

7,2 mm

G 3/8"

35 bar

ANO

22

0,082 kg

ks

906,00 Kč

Lanškroun: ☐ Pardubice: ☐ Zlín: ☐ Praha - Zličín: ☐ Praha - Letňany: ☐ Ostrava: ☐

ESEG12A

7,2 mm

G 1/2"

35 bar

ANO

24

0,095 kg

ks

945,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**