

STANDARD AG-R-AB - Rychlospojka s vnějším kuželovým závitem a ventilem

Kód produktu: 30569



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Maximální průtok: **1100 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2**
- Zkrácená poznámka: **Průměr čepu 12 mm**

Univerzální rychlospojky Standard Dn 7,2 jsou určeny pro stlačený vzduch, čep trnu je 12 mm. Rychlospojky mají jednostranné uzavření. Připojovací části, zajišťovací prstýnek a ventilové tělo jsou z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek a kuličky jsou z nerezové oceli. Těsnění Perbunan (NBR). Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, rovněž možno použít pneumatické

nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Ventil
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Tloušťka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ES14AB
7,2 mm
R 1/4"
35 bar
22
ANO
42 mm
0,076 kg
1-10
27 mm
ks
112,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 1,0

ES38AB
7,2 mm
R 3/8"
35 bar
22
ANO
44 mm
0,079 kg
1-10
27 mm
ks
112,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ES12AB
7,2 mm
R 1/2"
35 bar
22
ANO
45 mm
0,096 kg
1-10
27 mm
ks
115,80 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0