

STANDARD IG SS - Nerezová rychlospojka Dn 7,2 s vnitřním závitem, vroubkovaná

Kód produktu: **31092**

Tip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Maximální průtok: **1150 L/min**
- Médium: **stlačený vzduch, kapaliny**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Nerezová spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2**
- Vnější barva: **stříbrná**

Rychlospojka z nerezové oceli 1.4305 s vnitřním závitem, série Dn 7,2 jednostranně uzavíratelná. Nerezové rychlospojky této série ESE DN 7,2 mají průměr nasazovacího čepu 12 mm. Rychlospojka s ergonomickou objímkou - vroubkovaná mají lepší úchop a

nesmekají se. Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Rychlospojky mají průtok 1150 l/min i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Možnost k objednání i rychlospojky pro kapaliny oboustranně uzavíratelné (-AB). Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kolíky, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Šířka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESER14I
7,2 mm
G 1/4"
35 bar
22
41,5 mm
27 mm
0,083 kg
ks
921,00 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESER38I
7,2 mm
G 3/8"
35 bar
22
41,5 mm
27 mm
0,083 kg
ks
921,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESER12I
7,2 mm
G 1/2"
35 bar
24
43 mm
27 mm
0,092 kg
ks
966,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**