

STANDARD IG-O-N - Niklovaná mosaz rychlospojka pro vodu a kapaliny s vnitřním závitem

Kód produktu: 31168



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Maximální průtok: **630 L/min**
- Médium: **voda, kapaliny, stlačený vzduch**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Doprava vody a jiných kapalin**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Zkrácená poznámka: **Průměr čepu 12 mm**

Rychlospojky série ESN DN 7,2 jsou plně kompatibilní i s sérií ESE (nerez), mají stejný čep 12 mm i DN 7,2. Rychlospojka nemá ventil, po rozpojení může médium unikat zpět. Univerzální rychlospojky z mosazi MS 58 poniklované. Robustní, bezpečné a spolehlivé, připojení se zástrčkou DN 7.2. Tvar objímky, aby se zabránilo kontaminaci spojky. Přímý průtok pro optimalizovanou

průtokovou kapacitu, zejména pro aplikaci vodou nebo jinými kapalinami. Pro stlačený vzduch, průmysl, stejně jako pro vodu a další média. Materiály: tělo, pouzdro: mosaz MS 58 poniklovaný, pružina, přídržný kroužek: Nerezová ocel 1.4310, O-kroužky: Buna NBR (EPDM a FKM na vyžádání), mosaz MS 58 poniklovaná ocel pozinkovaná.

Varianty zboží

Objednací kód
Celková délka
DN
Provozní tlak
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
Vnitřní závit
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESN12IO

42,5 mm

7,2 mm

35 bar

1-10

24

0,092 kg

G 1/2"

ks

126,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESN14IO

41 mm

7,2 mm

35 bar

1-10

22

0,092 kg

G 1/4"

ks

121,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESN38IO

41 mm

7,2 mm

35 bar

1-10

22

0,085 kg

G 3/8"

ks

121,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0