

STANDARD KDWS - Rozdvojka Dn 7,2 s rychlospojkami

Kód produktu: **30066**

Tip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2**

Standard rozdvojka Dn 7,2 včetně rychlospojek. Rozvaděče jsou určeny pro stlačený vzduch, kapaliny, páry a plyny. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací.

Varianty zboží

Objednací kód

DN
Vnější závit
Provozní tlak
Celková délka
Šířka
Kóta A
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
KDWS12ES

7,2 mm
2xG 1/2"
35 bar
69 mm
68 mm
70
0,275 kg
1-5
ks

381,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 3,0Zlín: 0Praha - Zličín: 3,0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 5,0

KDWS38ES

7,2 mm
2xG 3/8"
35 bar
67 mm
69 mm
92
0,241 kg
1-5
ks

310,70 Kč
Lanškroun: 17,0Pardubice: 5,0Zlín: 5,0Praha - Zličín: 6,0Praha - Letňany: 5,0Ostrava: 3,0