

STANDARD MALE AG-AB SS - Nerezová oboustranně uzavírací vsuvka s vnějším závitem DN 7,2


Kód produktu: 31493

Tip



DN 7.2

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **stlačený vzduch, kapaliny a plyny**
- Maximální průtok: **660 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Spojka pro různá média a plyny**
- Vnější barva: **stříbrná**

Ludecke rychlospojka z nerezové oceli 1.4305, s vnějším závitem, série Dn 7,2, oboustranně uzavíratelné. Rychlospojky mají průtok 660 l/min. i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Nerezové rychlospojky této série ESE DN 7,2 mají průměr nasazovacího čepu 12 mm. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavbě zařízení, měřicí a regulační technologie, farmacie, lékařské technologie, chemický průmysl, potravinářský průmysl a také pro zvýšení čistoty a hygienických předpisů. Dvojitě vypnutí, aby při odpojování nedošlo k úniku média. Spojky lze připojit pomocí přímých zástrček DN 7,2. Dvojitě uzavírací zátky však nemohou být spojeno se standardními spojkami DN 7,2. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kolíky, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Celková délka

Délka závitu

Ventil

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESE14NAAB

7,2 mm

G 1/4"

35 bar

43 mm

9 mm

ano

0,052 kg

1-5

ks

589,00 Kč

Lanškroun: ☐Pardubice: ☐Zlín: ☐Praha - Zličín: ☐Praha - Letňany: ☐Ostrava: ☐

ESE38NAAB

7,2 mm

G 3/8"

35 bar

45 mm

10 mm

ano

0,055 kg

1-5

ks

590,00 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESE12NAAB
7,2 mm
G 1/2"
35 bar
45 mm
12 mm
ano
0,062 kg
1-5
ks

635,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**