

STANDARD MALE AR*ESK - DN 7,5 mosazná rychlospojka s vnějším R závitem, čep 13 mm (Asie)

Kód produktu: 32350



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR (Perbunan)**
- Maximální průtok: **1375 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Vlastnosti: **PN 35 bar, DN 7,5, čep vsuvky 13 mm**
- Použití produktu: **Jednocestné, jednoruční rychlospojky pro stlačený vzduch (Asijský trh)**
- Zkrácená poznámka: **Nitto Kohki - kompatibilita systému**

Univerzální rychlospojky z mosazi MS 58 hladké - poniklované, používané hlavně v asijských zemích kompatibilní se systémem Nitto - Kohki, Parker/Rectus 13/03, DN 7,5 určené pro stlačený vzduch do 35 bar, čep spojek má průměr 13 mm. Pro přívod stlačeného

vzduchu v průmyslu, řemeslné výrobě, hobby atd.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Ventil
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESK14AB
7,5 mm
R 1/4"
35 bar
22
ANO
0,081 kg
1-10
ks
157,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESK38AB
7,5 mm
R 3/8"
35 bar
22
ANO
0,084 kg
1-10
ks
157,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESK12AB
7,5 mm
R 1/2"
35 bar
22
ANO
0,1 kg
1-10
ks
176,00 Kč
Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 1,0