

STANDARD MALE IG-AB SS - Nerezová oboustranně uzavírací vsuvka s vnitřním závitem DN 7,2


Kód produktu: 31495

Tip



DN 7.2

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Maximální průtok: **660 L/min**
- Médium: **stlačený vzduch, kapaliny a plyny**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Spojka pro různá média a plyny**
- Vnější barva: **stříbrná**

Ludecke rychlospojka z nerezové oceli 1.4305, s vnitřním závitem, série Dn 7,2, oboustranně uzavíratelné. Rychlospojky mají průtok 660 l/min. i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Nerezové rychlospojky této série ESE DN 7,2 mají průměr nasazovacího čepu 12 mm. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavbě zařízení, měřicí a regulační technologie, farmacie, lékařské technologie, chemický průmysl, potravinářský průmysl a také pro zvýšení čistoty a hygienických předpisů. Dvojitě vypnutí, aby při odpojování nedošlo k úniku média. Spojky lze připojit pomocí přímých zástrček DN 7,2. Dvojitě uzavírací zátky však nemohou být spojeno se standardními spojkami DN 7,2. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kolíky, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Ventil

Šestihran

Délka závitu

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESE14NIAB

7,2 mm

G 1/4"

35 bar

ANO

22

10,5 mm

0,055 kg

ks

573,00 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESE38NIAB

7,2 mm

G 3/8"

35 bar

ANO

22

10,5 mm

0,055 kg

ks

575,00 Kč

Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESE12NIAB

7,2 mm
G 1/2"
35 bar
ANO
24
12,0 mm
0,062 kg
ks
612,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0