


STANDARD MALE SQ-N - Niklovaná mosaz vsuvka Dn 7,2 s maticí

Kód produktu: 53011



DN 7.2

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR- Perbunan**
- Maximální průtok: **1100 L/min**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Norma výrobku: **ISO 228, DINE EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Univerzální rychlospojky pro vzduch**

Velikost připojovací vsuvky 12 mm, délka vsuvky 20 mm. Převlečná matice je součástí výrobku, zajišťuje utažení nasazené PU nebo PA hadice. Utažení hadic je rychlé, bezpečné a beze spon - jde o typ PUSH-ON.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

DN

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Kóta A

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESN4SQ

4x6

7,2 mm

35 bar

-

34 mm

130

0,018 kg

1-5

ks

75,10 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESN6SQ

6x8

7,2 mm

35 bar

-

34 mm

130

0,019 kg

1-5

ks

78,90 Kč

Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESN8SQ

8x10

7,2 mm

35 bar

17
43 mm
130
0,038 kg
1-5
ks
98,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESN9SQ
9x12
7,2 mm
35 bar
17
43 mm
130
0,036 kg
1-5
ks
103,10 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0