

STANDARD MINI AGN - Niklovaná rychlospojka DN 5 s vnějším závitem, čep 9 mm

Kód produktu: **32064**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovavá mosaz**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **510 L/min**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5**

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58 niklovaná. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Ventil
Délka závitu
Šířka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
ESMN18A
5 mm
G 1/8"
35 bar
14
ano
7 mm
17 mm
0,027 kg
1-10
ks
126,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 139,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESMN14A
5 mm
G 1/4"
35 bar
17
ano
9 mm
17 mm
0,036 kg
1-10
ks
131,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 8,0
ESMN38A
5 mm
G 3/8"
35 bar
19
ano
9 mm
17 mm
0,043 kg
1-10
ks
158,00 Kč
Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESMN121A
5 mm
M12x1,5
35 bar
17
ano
10 mm
17 mm
0,037 kg
1-10
ks
177,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESMN141A
5 mm
M14x1,5
35 bar

17

ano

10 mm

17 mm

0,037 kg

1-10

ks

177,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0