

STANDARD MINI IG - Rychlospojka s vnitřním G závitem Dn 5


Kód produktu: **30070**

Tip



DN 5

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **510 L/min**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5**

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód

Délka

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESM14I

38 m

5 mm

G 1/4"

35 bar

17

38 mm

17 mm

0,039 kg

1-10

ks

156,60 Kč

Lanškroun: **15,0**Pardubice: **11,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **10,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **12,0**

ESM18I

37 m

5 mm

G 1/8"

35 bar

14

37 mm

17 mm

0,039 kg

1-10

ks

156,60 Kč

Lanškroun: 7,0Pardubice: 5,0Zlín: 0Praha - Zličín: 8,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESM38I
38 m
5 mm
G 3/8"
35 bar
19
38 mm
17 mm
0,039 kg
1-10
ks

156,60 Kč

Lanškroun: 10,0Pardubice: 5,0Zlín: 0Praha - Zličín: 9,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESM121I
38 m
5 mm
M12x1,5
35 bar
17
38 mm
17 mm
0,039 kg
1-10
ks

162,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESM141I
38 m
5 mm
M14x1,5
35 bar
17
38 mm
17 mm
0,039 kg
1-10
ks

162,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0