

STANDARD MINI MALE AG - Ocelová vsuvka s vnějším G závitem Dn 5

Kód produktu: **30073**

Tip



DN 5

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **510 L/min**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5**

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch, kapaliny, páry a plyny. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESM14NAS

5 mm

G 1/4"

35 bar

0,035 kg

1-10

ks

29,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESM18NAS

5 mm

G 1/8"

35 bar

0,03 kg

1-10

ks

29,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**