

STANDARD MINI SQF - Vsuvka trn rychlospojky s pružinou dn 5, čep 9mm

Kód produktu: **30079**

Tip



DN 5



Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **510 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5**

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESM4SQF

5 mm

4x6

35 bar

12

110 mm

0,04 kg

1-10

ks

77,20 Kč

Lanškroun: **12,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESM6SQF

5 mm

6x8

35 bar

14

110 mm

0,042 kg

1-10

ks

82,90 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**