

STANDARD MINI TRN TQF - Rychlospojka s ochrannou pružinou Dn 5, čep 9 mm

Kód produktu: **31009**

Tip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **510 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5**

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky -

Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Ventil

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESM4TQF

5 mm

4x6

35 bar

ano

14

120 mm

0,04 kg

1-10

ks

163,00 Kč

Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESM6TQF

5 mm

6x8

35 bar

ano

14

120 mm

0,044 kg

1-10

ks

173,40 Kč

Lanškroun: 24,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0