

STANDARD TQ PUSH-ON - Rychlospojka série Dn 7,2, čep 12 mm

Kód produktu: **31146**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Maximální průtok: **1100 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2**

Univerzální rychlospojky Standard Dn 7,2 jsou určeny pro stlačený vzduch, čep trnu je 12 mm. Rychlospojky mají jednostranné uzavření. Připojovací části, zajišťovací prstýnek a ventilové tělo jsou z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek a kuličky jsou z nerezové oceli. Těsnění Perbunan (NBR). Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, rovněž možno použít pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Celková délka

Kóta A

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ES4TQ

7,2 mm

4x6

35 bar

44 mm

44

0,073 kg

1-10

ks

158,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ES6TQ

7,2 mm

6x8

35 bar

44 mm

44

0,078 kg

1-10

ks

158,70 Kč

Lanškroun: 19,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ES8TQ

7,2 mm

8x10

35 bar

48 mm

44

0,083 kg

1-10

ks

175,30 Kč

Lanškroun: 14,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ES9TQ

7,2 mm

9x12

35 bar

48 mm

44

0,085 kg

1-10

ks

177,30 Kč

Lanškroun: 12,0Pardubice: 2,0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0