

STANDARD TRN ESN - Niklovaná mosaz rychlospojka Dn 7,2 s hadicovým trnem

Kód produktu: 31160



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS**
- Maximální průtok: **1100 L/min**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Spojka pro kapaliny a vzduch dn 7,2 pro průmysl, pneuservisy a dílny**
- Zkrácená poznámka: **Průměr čepu 12 mm**
- Materiál těsnění: **Perbunan**

Přesto, že tyto vsuvky nespádají do systému Clean Conect jsou plně kompatibilní s nerezovou sérií ESE Dn 7,2. Niklovaná mosaz rychlospojka Dn 7,2 s hadicovým trnem. Univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58. Speciální kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž. Materiál: připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z

mosazi MS 58, pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan. Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média.

Varianty zboží

Objednací kód	
DN	
Určeno na hadici [mm]	
Provozní tlak	
Délka trnu	
Celková délka	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
ESN6T	
7,2 mm	
6	
35 bar	
25 mm	
55 mm	
0,064 kg	
1-10	
ks	
107,80 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
ESN8T	
7,2 mm	
8	
35 bar	
25 mm	
55 mm	
0,064 kg	
1-10	
ks	
107,80 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
ESN9T	
7,2 mm	
9	
35 bar	
25 mm	
55 mm	
0,064 kg	
1-10	
ks	
107,80 Kč	
Lanškroun: 4,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
ESN10T	
7,2 mm	
10	
35 bar	
25 mm	
58 mm	
0,07 kg	
1-10	
ks	
107,80 Kč	
Lanškroun: 3,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
ESN13T	
7,2 mm	
13	
35 bar	
25 mm	
55 mm	
0,075 kg	
1-10	
ks	
107,80 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0