

STORZ AL AG OTOČNÝ - Přípojka s vnějším G závitem

Kód produktu: **30268**



- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Voda, abraziva, kapaliny**
- Použití produktu: **Univerzální rychlospojka pro kapaliny**

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Rychlé připojení a uvolnění otočením o 120°.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závít
Provozní tlak
Velikost [modul]

Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

C20AGO/AL
2"
10 bar
C-KA66
1 kg
1
ks

643,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B30AGO/AL
3"
10 bar
B-KA89
1 kg
1
ks

1 627,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

A40AGO/AL
4"
10 bar
A-KA133
1 kg
1
ks

2 618,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0