

STORZ AL REDUKCE - Redukce a spojka ke spojení STORZ hadic (koncovek)

Kód produktu: **30272**

Tip



- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Voda, abraziva, kapaliny**
- Použití produktu: **Univerzální rychlospojka pro kapaliny**

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Rychlé připojení a uvolnění otočením o 120°.

Varianty zboží

Objednací kód

Provozní tlak
Typ
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
C/DR/AL
10 bar
C/D
66
0,6 kg
1
ks

270,00 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 3,0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 7,0Praha - Letňany: 12,0Ostrava: 0

B/CR/AL
10 bar
B/C
89
1,1 kg
1
ks

385,00 Kč
Lanškroun: 87,0Pardubice: 8,0Zlín: 0Praha - Zličín: 9,0Praha - Letňany: 3,0Ostrava: 0

A/BR/AL
10 bar
A/B
133
1,5 kg
1
ks

770,00 Kč
Lanškroun: 39,0Pardubice: 4,0Zlín: 0Praha - Zličín: 5,0Praha - Letňany: 1,0Ostrava: 2,0

125/AR/AL
10 bar
A-125
148
2,9 kg
1
ks

4 350,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

150/110/R/AL
PN16 bar
150-110
160
3,65 kg
1
ks

4 650,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0