

STORZ TĚSNĚNÍ NBR - Tlakové těsnění NBR (Viton)

Kód produktu: **30278**

Tip



- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Materiál produktu: **NBR**
- Médium: **Voda, abraziva, kapaliny**
- Použití produktu: **Těsnění koncovek Storz**

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnější rozměr

Provozní tlak

Typ

Hmotnost
Balení [MJ]
Provedení
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

CT/NBR
64 mm
10 bar
C
0,005 kg
1
ks

18,00 Kč
Lanškroun: **50,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **5,0**Ostrava: **0**

BT/NBR
82,5 mm
10 bar
B
0,005 kg
1
ks

20,00 Kč
Lanškroun: **35,0**Pardubice: **0**Zlín: **7,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

BT/VITON
82,5 mm
10 bar
B
0,008 kg
1
Viton
ks

293,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

AT/NBR
128 mm
10 bar
A
0,005 kg
1
ks

43,00 Kč
Lanškroun: **9,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**