

STORZ UNIV NBR - Profilované univerzální těsnění NBR

Kód produktu: **30279**

Tip



- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Materiál produktu: **NBR**
- Médium: **Voda, abraziva, kapaliny**

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.

Varianty zboží

Objednací kód

Provozní tlak

Typ

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
DTS/NBR	
16 bar	
D	
0,01 kg	
1	
ks	
21,00 Kč	
Lanškroun: 11,0Pardubice: 6,0Zlín: 0Praha - Zličín: 8,0Praha - Letňany: 5,0Ostrava: 0	
CTS/NBR	
16 bar	
C	
0,011 kg	
1	
ks	
25,00 Kč	
Lanškroun: 1,0Pardubice: 15,0Zlín: 0Praha - Zličín: 9,0Praha - Letňany: 9,0Ostrava: 9,0	
BTS/NBR	
16 bar	
B	
0,005 kg	
1	
ks	
27,00 Kč	
Lanškroun: 65,0Pardubice: 39,0Zlín: 10,0Praha - Zličín: 14,0Praha - Letňany: 10,0Ostrava: 10,0	
90TS/NBR	
16 bar	
SIZE 90	
0,045 kg	
1	
ks	
81,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
ATS/NBR	
16 bar	
A	
0,05 kg	
1	
ks	
108,00 Kč	
Lanškroun: 20,0Pardubice: 14,0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 14,0Praha - Letňany: 4,0Ostrava: 10,0	
FTS/NBR	
16 bar	
F	
0,055 kg	
1	
ks	
186,00 Kč	
Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	