

STORZ UNIV SIL - Profilované těsnění Silikon

Kód produktu: **30280**

Tip



- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Materiál produktu: **VMQ - silikon**
- Médium: **Voda, abraziva, kapaliny**
- Tvrdost: **60 Shore**

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.

Varianty zboží

Objednací kód

Provozní tlak

Velikost [modul]

Typ

Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
DTS/SIL
10 bar
D
D
29
0,05 kg
1
ks

27,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CTS/SIL
10 bar
C
C
64
0,05 kg
1
ks

44,00 Kč
Lanškroun: 76,0Pardubice: 13,0Zlín: 0Praha - Zličín: 24,0Praha - Letňany: 20,0Ostrava: 0

BTS/SIL
10 bar
B
B
82,5
0,005 kg
1
ks

57,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 8,0Zlín: 0Praha - Zličín: 19,0Praha - Letňany: 12,0Ostrava: 0

ATS/SIL
10 bar
A
A
128
0,005 kg
1
ks

141,00 Kč
Lanškroun: 46,0Pardubice: 5,0Zlín: 0Praha - Zličín: 6,0Praha - Letňany: 8,0Ostrava: 0