

ŠROUBENÍ KOMPR. DIN 20 033 - Kompletní set, kónus 1:3 s vnitř. RD/vnějšími G závit

Kód produktu: 32545



32545 Complete Screwing Sets DIN 20 033 with male thread

- Screws with cone made of steel/malleable iron, zinc plated and yellow passivated (free of chrome VI), consisting of connecting nut and tapered nipple
- Complete Screwing Set for the direct connection of thread to machine/tool
- Tapered nipple with cone 1:3 generally with additional O-ring sealing
- World-wide used system for compressed air in construction, mining and tunnelling



Max. Working Pressure	Temperature	Material	Medium	Flange	Thread	Cone	CF
10/15/20 bar	-40°C ... +95°C	steel / malleable iron	compressed air	DIN 20 033	DIN 228 / ISO 603	1:3	1

Complete Screwing Sets with male thread

Male thread	Female thread connecting nut	Cone	DN	Hexagon	b	h	Weight pc. g	Type No.
G 1 1/4"	RD 55 x 1/8"	1:3	32	50	95	87	890	55/54 A
G 2"	RD 75 x 1/8"	1:3	45	65	137	115	1850	75/20 A

Other dimensions on request.

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +95°C**
- Materiál produktu: **Temperovaná litina**
- Materiál těsnění: **NBR okroužek**
- Médium: **vzduch/kapaliny**
- Norma výrobku: **DIN 20 033, závit ISO 228 / DIN 405, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Připojovací přechodka ke kompresorům dle DIN 20 033**
- Zkrácená poznámka: **Žlutě chromátovaný povrch (neobsahuje 6-mocný chlor)**

Šrouby s kuželem z oceli - temperované oceli pozinkované a žlutě pasivované (bez chromu VI), sestávající spojovací matice a kuželové vsuvky. Kompletní šroubovací sada pro spojení se závitem u stroje. Kuželová vsuvka s kuželem 1: 3 vždy s přídatným těsněním O-kroužkem. Celosvětově používaný systém pro dodávky stlačeného vzduchu ve stavebnictví, těžbě a hornictví.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Připoj. závit
Provozní tlak
Celková délka
Šestihran
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

55/54A
32 mm
G 1.1/4"
RD 55x1/6"
16 bar
87 mm
50
0,89 kg
ks

1 766,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

75/20A
45 mm
G 2"
RD 75x1/6"
16 bar
115 mm
65
1,85 kg
ks

2 237,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**