

VSUVKA 1" DDC IG/SS Dn 25 - Bezúkapová spojka s vnitřním závitem, vsuvka 56 mm

Kód produktu: 33101

Tip



1" (ø 56mm) Tank unit / Adapter					DDC	Mann
Připojení / Thread (1)	Materiál / Material	Těsnění / Seal (2)	Objem / Capacity (3)	Hmotnost / Weight (4)	Objednací číslo	
F 3/4" BSP	Al (Aluminium)	PUR (Elastomer)	0,3	0,08	TIE3A11009	Vzuvka 1" modulu ø 56 mm Test unit / Adapter 1" (Tanker 300 sec)
F 1" BSP					TIE3A11008	
F 1 1/4" BSP					TIE3A11008	
F 3/4" NPT					TIE3A11001	
F 1" NPT					TIE3A11001	
F 1 1/4" NPT	Mosaz (Brass)	PUR (Elastomer)	0,7	0,54	TIE3A22009	Vzuvka 1" modulu ø 56 mm Test unit / Adapter 1" (Tanker 300 sec)
F 1" BSP					TIE3A22008	
F 1 1/4" BSP					TIE3A22008	
F 3/4" NPT					TIE3A22001	
F 1" NPT					TIE3A22001	
F 1 1/4" NPT	Nerez (Stainless Steel)	PTFE (Elastomer)	0,7	0,54	TIE3A40009	Vzuvka 1" modulu ø 56 mm Test unit / Adapter 1" (Tanker 300 sec)
F 1" BSP					TIE3A40008	
F 1 1/4" BSP					TIE3A40008	
F 3/4" NPT					TIE3A40001	
F 1" NPT					TIE3A40001	
F 1 1/4" NPT	Titan	PTFE (Elastomer)	0,7	0,54	TIE3A60009	Vzuvka 1" modulu ø 56 mm Test unit / Adapter 1" (Tanker 300 sec)
F 1" BSP					TIE3A60008	
F 1 1/4" BSP					TIE3A60008	
F 3/4" NPT					TIE3A60001	
F 1" NPT					TIE3A60001	
F 1 1/4" NPT	Hastelloy	PTFE (Elastomer)	0,7	0,54	TIE3A77009	Vzuvka 1" modulu ø 56 mm Test unit / Adapter 1" (Tanker 300 sec)
F 1" BSP					TIE3A77008	
F 1 1/4" BSP					TIE3A77008	
F 3/4" NPT					TIE3A77001	
F 1" NPT					TIE3A77001	
F 1 1/4" NPT	PEEK	PTFE (Elastomer)	0,7	0,54	TIE3A99009	Vzuvka 1" modulu ø 56 mm Test unit / Adapter 1" (Tanker 300 sec)
F 1" BSP					TIE3A99008	
F 1 1/4" BSP					TIE3A99008	
F 3/4" NPT					TIE3A99001	
F 1" NPT					TIE3A99001	

- Výrobce: [Mann Tek](#)
- Pracovní teplota: -54°C až +250°C
- Bezpečnost: 5 : 1
- Materiál produktu: Nerez 316, Hliník, Mosaz, Titan, Hastelloy, PEEK
- Materiál těsnění: O-kroužek Viton / závitové PTFE (standard)
- Norma výrobku: NATO STANAG 3756 (Annex E, ATEX)
- Médium: benzíny, nafta, Etylén, Toluén, Xylén, Fenoly, k. síro
- Použití produktu: Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)
- Zkrácená poznámka: O-kroužek = těsnění uvnitř, má standardní materiál Viton. Jiné lze dodat na základě požadavku.

Závitové těsnění je také v tabulce jako rozlišovací parametr...např. EPDM je vhodné pro kapalná aditiva Ad Blue. Spojka modulového profilu 1" má vsuvky o průměr 56 mm, s těmito vnitřní závity: BSP/NPT 3/4", 1" nebo 1.1/4" (jak u této vsuvky, tak i u

rychlospojky). Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca 100°. Rozpojování: Rychlospojka i vsuvka se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily. Na konci kódů artiklů je uvedeno vnitřní těsnění spojek, závitová jsou volitelná, ale ve výbavě jsou dodávány takto: M-DDC-T103IG/AL-56-BSP-VU - (+závitové PUR), M-DDC-T103IG/SS-56-BSP-PTFE - (+závitové PTFE), M-DDC-T103IG/SS-56-BSP-EPDM - (+závitové EPDM).

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Těleso
Velikost [modul]
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

M-DDC-T103IG/AL-56-BSP-VU

25 mm
BSP 1"
hliník
1"-56 mm
1
0,3 kg
ks

8 347,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

M-DDC-T103IG/SS-56-BSP-VIT

25 mm
BSP 1"
Nerez
1"-56 mm
1
0,7 kg
ks

12 270,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

M-DDC-T103IG/SS-56-BSP-EPDM

25 mm
BSP 1"
Nerez
1"-56 mm
1
0,7 kg
ks

11 810,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0