

VSUVKA 1" DDC 56mm/PŘÍRUBA - Bezúkapová spojka s přírubovým připojením do PN 40 bar, EN 1092-1

Kód produktu: 33102



Připojení 1 Inlet (")	Material Material	Standard Standard	Weight Kg	Size Lbs	Order code Kód
Nonmetallic DN25 PN 10/16 Typ A DN25 PN 25/40 Typ A 1" ANSI 150 PSI 1" ANSI 300 PSI	AL (Aluminum)	Standardní těsnění FPM (FKM - Viton)	1,1	2,42	T123A1331 T123A1331 T123A1331 T123A1331 T123A1331
Nonmetallic DN25 PN 10/16 Typ B DN25 PN 25/40 Typ B 1" ANSI 150 PSI 1" ANSI 300 PSI	Mosaz (Brass)		1,6	3,53	T123A2231 T123A2231 T123A2231 T123A2231 T123A2231
Nonmetallic DN25 PN 10/16 Typ B DN25 PN 25/40 Typ B 1" ANSI 150 PSI 1" ANSI 300 PSI	Nerez (St)		1,5	3,31	T123A4401 T123A4401 T123A4401 T123A4401 T123A4401
Nonmetallic DN25 PN 10/16 Typ B DN25 PN 25/40 Typ B 1" ANSI 150 PSI 1" ANSI 300 PSI	TITAN		0,8	1,76	T123A6601 T123A6601 T123A6601 T123A6601 T123A6601
DN25 PN 10/16 Typ B DN25 PN 25/40 Typ B 1" ANSI 150 PSI 1" ANSI 300 PSI	PVC-UHPP		1,7	3,75	T123A7721 T123A7721 T123A7721 T123A7721 T123A7721
Nonmetallic DN25 PN 10/16 Typ B DN25 PN 25/40 Typ B 1" ANSI 150 PSI 1" ANSI 300 PSI	PEEK (poly)		0,2	0,44	T123A9901 T123A9901 T123A9901 T123A9901 T123A9901



Tank unit / Adapter,
Flanged inlet

1" (Socket Ø56 mm)

We make specials
Other materials, connections and
sealings on request
Compatible with
TODD (Gardner Denver)

- Výrobce: [Mann Tek](#)
- Pracovní teplota: **-54°C až +250°C**
- Bezpečnost: **5 : 1**
- Norma výrobku: **DDC systém: NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex) Příruby: EN 1092-1, ANSI B 16,5**
- Médium: **benzíny,nafta,Etylén,Toluen,Xylén,Fenoly, k. síro**
- Použití produktu: **Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)**

Přírubový spoj pro bezúkapové tankování paliv, DDC Dn 25 s přírubami PN 10/16 a PN 25/40. Norma EN: Příruby PN 10/16 a PN 25/40 dle EN 1092-1 (PN tabulky DN 19 až DN 40 = jsou shodné). Norma ANSI: Pro DN 25 - 1" ANSI 150 a 300 PSI, dle tabulky normy (viz příloha). Použití: nejčastěji v železniční a cisternové dopravě. Materiály a typy přírub: Hliník (Typ A), Mosaz, Nerez, Titan, Hastelloy a PEEK (Typy B). Hlavice bezúkapové spojky je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca 100°. Rozpojování: Rychlospojka i vsuvka se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Roztečná kružnice

Počet otvorů příruby

Provozní tlak

Typ

Velikost [modul]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

M-DDC-T123/SS-10/16-BSP-VIT
25 mm
85
4
10 bar
T123A4401
1"-56 mm
3,31 kg
ks
17 589,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
M-DDC-T124/SS-25/40-BSP-VIT
25 mm
85
4
25 bar
T124A4401
1"-56 mm
3,31 kg
ks
17 589,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0