

VSUVKA 3" DDC IG/** DN 80 - Bezúkapová spojka s vnitřním BSP závitem, vsuvka 119 mm

Kód produktu: 33301

33301



33301



- Pracovní teplota: **-54°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Nerez 316, Hliník, Mosaz, Titan, Hastelloy, PEEK**
- Materiál těsnění: **O-kroužek Viton / závitové PTFE (standard)**
- Maximální průtok: **Max. průtok média 2000 l/min**
- Norma výroby: **NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex)**
- Médium: **benzíny, nafta, Etylén, Toluen, Xylén, Fenoly,...**
- Použití produktu: **Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)**
- Zkrácená poznámka: **Max. průtok média 2000 l/min.**

Spojka modulového profilu 3" má vsuvky o průměr 119 mm, s těmito vnitřní závity: BSP/NPT 3" (jak u této vsuvky, tak i u rychlospojky). Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočením vpravo cca 100°. Rozpojování: Rychlospojka i vsuvka se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.

Varianty zboží

Objednací kód	
DN	
Vnitřní závit	
Provozní tlak	
Závitové těsnění	
Těleso	
Velikost [modul]	
Typ	
Balení [MJ]	
Hmotnost	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
M-DDC-T414IG/AL-119-BSP-PUR	
80 mm	
BSP 3"	
10 bar	
PUR	
hliník	
3"-119	
T414D1101B	
1	
0,45 kg	
ks	
8 671,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
M-DDC-T414IG/SS-119-BSP-VIT	
80 mm	
BSP 3"	
25 bar	
PTFE	
Nerez	
3"-119	
T414D4401A	
1	
3 kg	
ks	
22 365,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	