

VSUVKA 4" DDC IG/** DN 100 - Bezúkapová spojka s vnitřním BSP 4" závitem, vsuvka 164 mm

Kód produktu: 33401

33401



33401



- Výrobce: [Mann Tek](#)
- Pracovní teplota: **-54°C až +250°C**
- Materiál těsnění: **O-kroužek Viton / závitové PUR/PTFE (standard)**
- Norma výrobku: **NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex)**
- Médium: **benzíny, nafta, Etylén, Toluén, Xylén, Fenoly, ...**
- Použití produktu: **Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)**

Spojka modulového profilu 4" má vsuvky o průměr 164 mm, s těmito vnitřní závity: BSP/NPT 4" (jak u této vsuvky, tak i u rychlospojky). Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca 100°. Rozpojování: Rychlospojka i vsuvka se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Provozní tlak
Závitové těsnění
Těleso
Velikost [modul]
Typ
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

M-DDC-T516IG/AL-164-BSP-PUR

100 mm

16 bar

PUR

hliník

4"

T516A1101B

1

2,5 kg

ks

15 515,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

M-DDC-T516IG/SS-164-BSP-VIT

100 mm

25 bar

PTFE

Nerez

4"

T516B4401A

1

6 kg

ks

34 880,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

M-DDC-T516IG/SS-164-BSP-EPDM

100 mm

25 bar

PTFE

Nerez

4"

T516B4401A

1

6 kg

ks

34 880,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**