

TANKER VK MS - Adaptér vnitřní G závit

Kód produktu: **30283**

Tip



- Pracovní teplota: **-30°C až +120°C**
- Materiál produktu: **Mosaz**
- Norma výrobku: **EN 14420-6 / DIN 28450**
- Médium: **ropné produkty**
- Použití produktu: **Jsou určeny hlavně pro kapaliny, někdy jsou používány také pro sypké materiály a plyny (s výjimkou**

Univerzální rychlospojkový systém (EUROSPojKA) pro mnohé aplikace v průmyslu, zemědělství a u cisternové dopravy. Jsou obecně používány ke stáčení a plnění cisteren a v instalacích v chemickém, petrochemickém a potravinářském průmyslu. Spojka se jednoduše utahuje na principu samosvorného spoje - šroubovice adaptéru proti věnci rychlospojky s pákou. Pojistka páky se zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnění spojky při vibracích a pohybu hadice během čerpání. Systém odpovídá normě DIN 28 450. Spojka MK se nasazuje na vsuvku VK. Otočením uzavíracího prstence spojky MK pomocí páky dojde k dotažení obou částí MK a VK do sebe a utěsnění spojky. Zaklapnutím páky dojde také k zabezpečení spoje proti uvolnění. Pro náročnější prostředí (mechanické, chemické) možno dodat v nerezovém provedení s těsněním z Hypalonu. Standardní těsnění u MS provedení NBR a u nerezového provedení Hypalon. TANKER je možné osadit a aplikovat jak s Hadicovými trny AG, tak i s Hadicovými trny DIN 2817.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

VK50/MS-79

50
G 2"
16 bar
0,36 kg
1
ks

282,00 Kč

Lanškroun: **166,0**Pardubice: **5,0**Zlín: **4,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **6,0**Ostrava: **6,0**

VK80/MS-79

75
G 3"
16 bar
0,75 kg
1
ks

585,00 Kč

Lanškroun: **205,0**Pardubice: **7,0**Zlín: **3,0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **6,0**Ostrava: **4,0**

VK100/MS-79

100
G 4"
16 bar
1 kg
1
ks

930,00 Kč

Lanškroun: **51,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **6,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**