

TANKER VK SS - Adaptér vnitřní G závit

Kód produktu: **30290**

Tip



- Pracovní teplota: **-30°C až +120°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316**
- Materiál těsnění: **Teflon**
- Norma výrobku: **EN 14420-6 / DIN 28450**
- Médium: **ropné produkty**
- Vlastnosti: **Pojistka páky se zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnění spojky při vibracích a pohybu hadice během čerpání.**

Univerzální rychlospojkový systém (EUROSPojKA) pro mnohé aplikace v průmyslu, zemědělství a u cisternové dopravy. Spojka se jednoduše utahuje na principu samosvorného spoje - šroubovice adaptéru proti věnci rychlospojky s pákou. Pojistka páky se zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnění spojky při vibracích a pohybu hadice během čerpání. Systém odpovídá normě DIN 28 450. Spojka MK se nasazuje na vsuvku VK. Otočením uzavíracího prstence spojky MK pomocí páky dojde k dotažení obou částí MK a VK do sebe a utěsnění spojky. Zaklapnutím páky dojde také k zabezpečení spoje proti uvolnění. TANKER je možné osadit a aplikovat jak s Hadicovými trny AG, tak i s Hadicovými trny DIN 2817.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

VK50/SS-79

50
G 2"
16 bar
0,31 kg
1
ks

341,40 Kč
Lanškroun: **44,0**Pardubice: **9,0**Zlín: **1,0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **2,0**

VK80/SS-79

75
G 3"
16 bar
0,73 kg
1
ks

620,00 Kč
Lanškroun: **22,0**Pardubice: **9,0**Zlín: **1,0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**

VK100/SS-79

100
G 4"
16 bar
1,15 kg
1
ks

1 030,00 Kč
Lanškroun: **9,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **3,0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **2,0**