

TĚSNĚNÍ STEAM IG 2826 - Ploché těsnění "Frenzelit Novatec Special"

Kód produktu: **30359**

NovinkaTip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **horká voda, pára**

Těžké, velmi robustní šroubení s vnitřním závitem z oceli nebo mosazi včetně had. svorek z lisované mosazi. Pro použití na sytou páru do +210°C, nebo horkou vodu +120°C do pracovního tlaku 18 bar.

Varianty zboží

Objednací kód
Velikost [modul]
Celková délka

Kóta B
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
DGI12
13/20 x2 mm
13/20 x 2 mm mm
20
0,005 kg
ks
44,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DGI34
18/26 x2 mm
18/26 x2 mm mm
26
0,005 kg
ks
44,30 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DGI10
23/33 x2 mm
23/33 x2 mm mm
33
0,005 kg
ks
48,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DGI15
38/48 x2mm
38/48 x 2mm mm
48
0,005 kg
ks
60,50 Kč
Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DGI20
49/60 x2 mm
49/60 x2 mm mm
60
0,005 kg
ks
67,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0