

TS8 MIKRO TEST - Mikro termoplastická hydraulická hadice pro měření, 550-630 bar

Kód produktu: 62002

Tip

62002



62002

62002



TUBI TERMOPLASTICI SERIE TS8
Da 560 bar a 630 bar
THERMOPLASTIC HOSES TS8 SERIES
From 560 bar to 630 bar - From 7975 psi to 9135 psi



630 bar



- Výrobce: [ZEC](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C, voda až +70°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Výztuha: **aramidové vlákno**
- Použití produktu: **Mikro termoplastická hydraulická hadice**
- Materiál produktu: **termoplastický polyester**

Vnitřní jádro z termoplastického polyesteru, výztuž z opletení z aramidového vlákna, vnější krytí v antireflexním polyuretanu, mikroperforovaná verze na vyžádání pro vedení vzduchu a kompatibilních plynů. Mikro-hadice řady TS8 byly vytvořeny pro velmi vysokotlaké hydraulické použití.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Série

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

TS850210100

2 mm

2,1 mm

5 mm

630 bar

20 mm

0,02 kg

Standard

1/12"

m

112,30 Kč

Lanškroun: **174,9**Pardubice: **0**Zlín: **25,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **15,0**Ostrava: **14,7**

TS8840100

4 mm

4 mm

8 mm

550 bar

35 mm

0,044 kg

Standard

5/32"

m

195,80 Kč

Lanškroun: **102,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TS855210100

2 mm

2,1 mm

5 mm

630 bar

20 mm
0,02 kg
Ochr./OIL
1/12"
m

112,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0