

VSUVKA ESAC*NIS - Zinkovaná vsuvka s vvitřním G závitem, DN 8, Atlas Copco

Kód produktu: **32054**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Zinkovaná - niklovaná mosaz**
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: **Kompatibilní se systémem Atlas Copco DN 8, REACH, RoHS**
- Maximální průtok: **1650 l/min.**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 8, čep vsuvky 13 mm**
- Použití produktu: **Kompresorové aplikace se stlačeným vzduchem, profesionální použití**

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky s vysoce kvalitním těsněním Perbunan (NBR) a z niklované mosazi MS 58. Velké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Pro dodávku stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví s extrémní spotřebou. Čepy této série systému Atlas Copco mají průměr 13 mm, DN 8 u všech spojek. Jednostranně uzavíratelné

provedení se vsuvkou bez ventilu. Materiál: přípojovací části, ventil - niklovaná mosaz MS 58, tělo ventilu - zinkovaná ocel, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny+ rozpěrný kroužek a koule z nerezů DIN 1.4310.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Šestihran
Délka závitu
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESAC18NIS

8 mm
G 1/8"
35 bar
14
9 mm
37 mm
0,024 kg
1-5
ks

68,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESAC14NIS

8 mm
G 1/4"
35 bar
17
9 mm
37 mm
0,028 kg
1-5
ks

68,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESAC38NIS

8 mm
G 3/8"
35 bar
19
9 mm
37 mm
0,029 kg
1-5
ks

68,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESAC12NIS

8 mm
G 1/2"
35 bar
24
12 mm
40 mm
0,028 kg
1-5
ks

89,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0